



數位壓力錶－ 高階款

型號：PRD-700



產品介紹

- ▼ 支援多種壓力類型（表壓、絕壓、差壓、複合壓力），量程最高可達2500 kg/cm²，精度選項從 0.2% 至 0.01%
- ▼ 使用與英國品牌「Ashford Instrumentation」相同的規格感測器
- ▼ 背光 LCD 顯示螢幕，提供六位數清晰數字顯示，並支持最多存儲 1600 筆數據

產品規格

樣式	顯示
直立式	6 位數，LCD 顯示附可開關背光鍵
面徑	螢幕更新速率
4.5"	3 次／秒
測量範圍	功能
0 ... 10 mmH ₂ O 至 0 ... 2500 kg/cm ² ，及其他對應之 正壓、負壓或連成	≤ 10ms
精準度	數據紀錄
±0.2% F.S.、±0.1% F.S.、 ±0.05% F.S.、±0.025% F.S.、 ±0.01% F.S.	40 個檔案，每檔案 40 筆數據， 共 1600 筆記錄
超壓負載	通訊
120% F.S.	RS232（請勿在防爆區域使用 RS-232 接口）
壓力單位	電源供應
kg/cm ² 、inHg、inH ₂ O、Pa、kPa、 MPa、bar、mbar、psi、mmHg、 mmH ₂ O	7.4V 可充電鋰電池、 110/220V 外接電源適配器
接續螺牙	環境溫度
316 不鏽鋼 1/4、1/2、M20x1.5 G、NPT、M	-20°C ... 60°C
殼／框	介質溫度
鋁合金	0°C ... 50 °C
面板	溫度補償範圍
塑膠	0°C ... 50 °C
膜片	重量
316L 不鏽鋼	0.7 kg
	配件（選配）
	橡膠保護套、攜帶盒、 差壓型號專用管
	防爆認證
	已通過（證書編號：Exia II CT4Ga）



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／測量範圍／精準度／接續螺牙／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.